

化学品安全技术说明书



Das Original

产品名称:

DIRKO™ Transparent

修订日期: 2026/05/31

依据标准: GB/T 16483, GB 30000.1-2024

最初编制日期: 2018/10/01

版本: 6.0

取代: 2025/08/22

第 1 部分 化学品及企业标识

产品名称 : DIRKO™ Transparent

产品代码 : 216.910 (310 ml)

产品推荐及限制用途 : 密封胶

制造商 (德国)

公司 : ElringKlinger AG

地址 : Dettingen/Erms / Max-Eyth-Straße 2

邮政编码 : 72581, GERMANY

电子邮件地址 : det.iam.sdb@elringklinger.com

网站 : <https://www.elringklinger.com>

制造商 (中国)

公司 : ElringKlinger China Ltd.

地址 : SND, Suzhou, Jiangsu Province / No. 660 Lushan Road

邮政编码 : 215129, PR of China

电子邮件地址 : Info.cn@elringklinger.com

网站 : <https://www.elringklinger.com>

供应商 (中国)

企业应急电话 : +1 872 5888271 (EKA)

第 2 部分 危险性概述

GHS 分类

物理性危害 : 未分类

健康危险 : 严重眼损伤/眼刺激, 类别 2

环境危害 : 未分类

上述记载的其他危险性, 分类不适用或无法分类

标签要素

象形图 (GHS-UN) :



产品名称：DIRKO™ Transparent
修订日期：2026/05/31
最初编制日期：2018/10/01
取代：2025/08/22

GHS07	
警示语 (GHS-UN)	: 危险
危险说明 (GHS-UN)	: 造成严重眼刺激。(H319)
防范说明 (GHS-UN)	
般措施	: 如需求医：随手携带产品容器或标签。(P101) 儿童不得接触。(P102)
预防措施	: 处理后要彻底洗手。(P264) 戴防护眼罩。(P280)
应急措施	: 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。(P305+P351+P338) 如仍觉眼刺激：求医/就诊。(P337+P313)

不导致分类的其他危害
没有更进一步的信息

第 3 部分 成分/组成信息

产品形态 : 混合物

名称	含量	化学式	CAS 编号	EC 编号
甲基三乙酰氧基硅烷	1 - < 3	C7H12O6Si	4253-34-3	224-221-9
八甲基环四硅氧烷	0.25 - < 1	C8H24O4Si4	556-67-2	209-136-7

使用条件下形成的物质:

名称	含量	化学式	CAS 编号	EC 编号
乙酸	< 3	C2H4O2	64-19-7	200-580-7

第 4 部分 急救措施

急救	
一般急救措施	: 如感觉不适，须求医/就诊。
吸入	: 将患者从污染区域转移至空气新鲜处 - 如感觉不适，须求医/就诊。
皮肤接触	: 脱去所有受污染的衣物或鞋子 - 以肥皂水清洗 - 起红斑或刺激时，通知医生。
眼睛接触	: 立即将眼皮拨开以清水冲洗（至少 15 分钟）。如仍觉眼刺激：求医/就诊。

产品名称：DIRKO™ Transparent
修订日期：2026/05/31
最初编制日期：2018/10/01
取代：2025/08/22

食入：以清水冲洗口腔 - 如感觉不适 须求医/就诊。如误吞咽，不得催吐。

最重要的症状和健康影响

眼睛接触后症状/损伤：造成严重眼刺激。

关于紧急医疗救助或特殊处理的提示

称为对症治疗。

第 5 部分 消防措施

灭火剂

合适的灭火剂：二氧化碳 (CO₂)
泡沫
粉末
水喷雾

特别危险性

燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物：热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。
碳氧化物 (CO、CO₂)
无定型二氧化硅

灭火注意事项及防护措施

灭火方法：火灾时：安全许可下，设法堵塞洩漏
以水喷雾来冷却暴露在高温中的容器

消防时的防护装备：不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
独立的呼吸防护装置
完整的身体防护

第 6 部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

应急处置程序：确保充分通风
勿呼吸蒸气

大量泄露时：
仅限有资质的人员在穿戴适当防护装备的情况下进行处理

防护装备：不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
更多信息请参考第 8 部分“接触控制/个体防护”

环境保护措施：不得让本产品环境中扩散

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清除方法：以大量的水冲洗无法回收的残余物

收容方法：使用沙子/蛭石/土壤吸收泼溅出来的物质

产品名称: DIRKO™ Transparent
修订日期: 2026/05/31
最初编制日期: 2018/10/01
取代: 2025/08/22

置于贴有标签的容器中并依据安全作业程序清除

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项和措施 : 确保工作点通风良好
避免接触皮肤及眼睛
不要吸入蒸气/喷雾
穿戴適當的防護衣物
- 卫生措施 : 不得在工作场所进食、饮水或吸烟
接触本产品后务必洗手
立即脫去污染的衣服並洗滌，之後再使用

储存

- 储存条件 : 密闭保存，保持干燥
僅保存於原始容器中涼爽、充分通風處
避免高温与太阳直晒
遠離食物、飲料和動物飼料原料

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值化学品分类 (CN)

- 乙酸 (64-19-7)
 - 中文名 : 乙酸
 - 英文名 : Acetic acid
 - PC-TWA (mg/m³) : 10 mg/m³
 - PC-STEL (mg/m³) : 20 mg/m³
 - 临界不良健康效应 : 上呼吸道和眼刺激；肺功能

- 工程控制 : 确保工作点通风良好
从排放源头去除蒸气

个人防护装备

- 呼吸系统防护 : 在通风不足的情况下戴呼吸防护装置。 带过滤器的呼吸器具 ABEK
- 眼睛防护 : 护目镜
- 皮肤及身体防护 : 完整的身体防护
- 手部防护 : 防护手套。 短暂接触: 丁腈橡胶/氯丁橡胶, ≥ 0.2 mm。 长时间或重复接触: 丁腈, ≥ 1.25 mm。

第 9 部分 理化特性

- 物理状态 : 固体, 糊剂

产品名称: DIRKO™ Transparent
修订日期: 2026/05/31
最初编制日期: 2018/10/01
取代: 2025/08/22

颜色	: 半透明
气味	: 醋酸味
易燃性 (固体、气体)	: 无可得到的数据
熔点/凝固点	: 无可得到的数据
沸点或初始沸点及沸腾范围	: 无可得到的数据
易燃性	: 无可得到的数据
上下爆炸极限/易燃极限	: 无可得到的数据
闪点	: > 150 ° C (Afnor T 60103)
自燃温度	: 无可得到的数据
分解温度	: > 200 ° C
pH 值	: 不适用
运动黏度	: 不适用
可溶性	: 水: 不溶 丙酮, 醇: 不溶解的 脂肪烃, 芳香烃: 部分可溶 含氯溶剂: 部分可溶
辛醇—水分配系数(对数值)	: 不适用
蒸气压	: 无可得到的数据
密度和/或相对密度	: 1.04 kg/dm³ (20 ° C)
相对蒸气密度	: 不适用
颗粒特征	: 无可得到的数据

第 10 部分 稳定性和反应性

反应性	: 在室温与空气中的水发生固化。
化学稳定性	: 在室温及正常使用条件下稳定。
危害性反应的可能性	: 在室温与空气中的水发生固化: 具有危害性的分解产物。
应避免的条件	: 高温、水分。
不相容材料	: 氧化剂、水、水分。
具有危害性的分解产物	: 火灾时: 热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。碳氧化物 (CO、CO2)。无定型二氧化硅。 水、水分: 乙酸。

第 11 部分 毒理学信息

急性毒素	
急性毒性	: 未分级

产品名称: DIRKO™ Transparent
修订日期: 2026/05/31
最初编制日期: 2018/10/01
取代: 2025/08/22

甲基三乙酰氧基硅烷 (4253-34-3)
LD50 经口 老鼠: 1600 mg/kg
八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)
LD50 经口 老鼠: > 4800 mg/kg
LD50 皮肤吸收 老鼠: > 2375 mg/kg
LC50 吸入 老鼠: 36 mg/l/4 h

皮肤腐蚀/刺激

皮肤腐蚀/刺激 : 试验结果
无刺激;结论基于类似产品

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 : 造成严重眼刺激。

呼吸道或皮肤致敏

呼吸道或皮肤致敏 : 未分级

生殖细胞致突变性

生殖细胞致突变性 : 未分级

致癌性

致癌性 : 未分级

生殖毒性

生殖毒性 : 未分级

特异性靶器官毒性(一次接触)

特异性靶器官毒性 (单次接触) : 未分级

特异性靶器官毒性 (重复接触)

特异性靶器官毒性 (重复接触) : 未分级

吸入危害 : 未分级

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

水生 急性 : 未分级

甲基三乙酰氧基硅烷 (4253-34-3)
毒性鱼类 LC50 (Danio rerio): > 500 mg/l, 96 h
毒性大型蚤 EC50 (Daphnia magna): > 500 mg/l, 48 h
毒性藻类 EC50 (Raphidocelis subcapitata): > 500 mg/l, 72 h

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)
毒性鱼类 LC50 (Oncorhynchus mykiss): > 0.022 mg/l, 96 h
毒性大型蚤 EC50 (Daphnia magna): > 0.015 mg/l, 48 h
毒性藻类 EC50 (Raphidocelis subcapitata): > 0.022 mg/l, 96 h

水生 慢性 : 未分级。可从产品中浸出的八甲基环四硅氧烷 (556-67-2) 的最大浓度低于水生生物的既定安全水平 (< 0.0079 mg/l) (基于分配系数, 试验结果, 结论基于类似产品)。

产品名称: DIRKO™ Transparent
修订日期: 2026/05/31
最初编制日期: 2018/10/01
取代: 2025/08/22

甲基三乙酰氧基硅烷 (4253-34-3)

毒性大型蚤 NOEC (*Daphnia magna*): ≥ 100 mg/l, 21 d

毒性藻类 NOEC (*Raphidocelis subcapitata*): ≥ 500 mg/l, 72 h

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

毒性鱼类 NOEC (*Oncorhynchus mykiss*): ≥ 0.0044 mg/l, 93 d

毒性大型蚤 NOEC (*Daphnia magna*): ≥ 0.015 mg/l, 21 d

毒性藻类 NOEC (*Raphidocelis subcapitata*): < 0.022 mg/l, 96 h

持久性及降解性

甲基三乙酰氧基硅烷 (4253-34-3)

生物降解性佳 (74 %, 21 d, EU Method C.4-A)

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

不容易生物降解 (3.7 %, 29 d, OECD 310)

生物积累潜力

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

生物富集系数 (BCF): 12400 l/kg (EPA OTS 797.1520)

Log Kow: 6.98 (21.7 ° C)

在土壤中的流动性

沒有更進一步的資訊

其他有害效应

沒有更進一步的資訊

第 13 部分 废弃处置

- | | |
|--------|---|
| 废物处理方法 | : 使用者需注意地方法规中有关废弃处置的内容。禁止排入排水沟或河流中, 依据当地法规废弃。 |
| 废弃处置方法 | : 根据适用的法规 and 规定, 以及废弃时产品特性, 在适当的处理和处置设施处置废料。 |
| 污染包装物 | : 被污染的包装应尽可能清空。 根据适用的法规 and 规定, 以及废弃时产品特性, 在适当的处理和处置设施处置废料。 在许可的废弃物收集点处置。 |

第 14 部分 运输信息

运输法规没有记载货品危害性

- | | |
|--------|-------------|
| 海洋污染物 | : 否 |
| 运输注意事项 | : 沒有更進一步的信息 |

第 15 部分 法规信息

- | | |
|-------------|-----|
| 危险化学品安全管理条例 | : - |
|-------------|-----|

产品名称: DIRKO™ Transparent
修订日期: 2026/05/31
最初编制日期: 2018/10/01
取代: 2025/08/22

GHS 分类 (CN)

物理性危害 : 未分类
健康危险 : 严重眼损伤/眼刺激, 类别 2
环境危害 : 未分类

第 16 部分 其他信息

最初编制日期 : 2018/10/01
修订日期 : 2026/05/31

免责声明: 本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者, 在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本 SDS 所导致的伤害, 本 SDS 的编写者将不负任何责任。